



AKTYWIZACJA

WYTWÓRNIA SPRZĘTU ELEKTROENERGETYCZNEGO
AKTYWIZACJA Spółdzielnia Pracy
31-751 Kraków, ul. Stadionowa 24

Sekretariat - Centrala (+48)12 644 08 92, Fax (+48) 12 644 03 55,
Inf. handlowa (+48) 12 644 52 33

<http://www.aktzywizacja.com.pl>

wse@aktzywizacja.com.pl

CHODNIK ELEKTROIZOLACYJNY

Odcinki od 2 do 8 mb. szerokość 1,1 m

Chodnik wykonany jest z gumy pełnej, w postaci rolek o szerokości 1,1 m i długości od 2 do 8 mb z gradacją co 1 metr. Grubość 6mm z czego 2mm stanowi wysokość ryfli przeciwpoślizgowych. Chodnik jest klasy II, tzn. przeznaczony jest do stosowania w pomieszczeniach przy urządzeniach o napięciu znamionowym do 17kV napięcia przemiennego i 25,5kV napięcia stałego jako środek ochrony dodatkowej. Badany jest napięciem probierczym o wartości 20kV. Może być stosowany w zakresie temperatur od -25°C do $+55^{\circ}\text{C}$.

Chodniki elektroizolacyjne są wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 61111:2009E